

# Nordsjö Ambiance Smooth Silk

## Veggmaling



### Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Smooth Silk er en matt veggmaling av høy kvalitet med en meget god dekkevne. Den gir en fantastisk finish med en rik fargegjengivelse som gir et mykt og behagelig inntrykk i rommet. Nordsjö Ambiance Smooth Silk er avtørkningsbar og passer utmerket i soverom og hverdagsrom på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater og glassfibervev mm.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast innen det males. Underlaget sparkles etter behov. For beste resultat grunnmal 1 gang med Nordsjö Original Grunning vegg og Tak og mal 1–2 ganger med Nordsjö Ambiance Smooth Silk.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Mal 1–2 ganger med Nordsjö Ambiance Smooth Silk.

Mal ikke når temperaturen er under under +10 °C

### Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



#### Teknisk Data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** EVA (Ethyl Vinyl Acetat)

**Glans:** Matt 7

**Støvtørr:** 23°C 50% RF: 1 time

**Overmalbar** 23°C 50% RF: 2 timer

**Luft/Objekt temp:** Min +10°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull, sprøyte

**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter

**Baser:** BW og BC

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC** (kat.A/a) 30g/l. Inneholder maks 0,5g/l

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

#### Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon, se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)

Rev. August 2023

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies