

## Prestandadeklaration



|                                                                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestandadeklaration serienummer:</b>                           | 7588/CPR/P10131                                                                         |
| <b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>                     | a-collection Geotextil Hipertex N2                                                      |
| <b>Användningsområde:</b>                                          | Geotextil för filtrering vid konstruktion av markarbeten, grund- och stödkonstruktioner |
| <b>Tillverkare:</b>                                                | Ahlsell Sverige AB<br>Årstaängsvägen 11<br>117 98 Stockholm                             |
| <b>System för bedomning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b> | System 2+                                                                               |
| <b>Harmoniserad standard:</b>                                      | EN13249, EN13250, EN13251, EN13252, EN13253, EN13254, EN13255, EN13256                  |
| <b>Anmält organ:</b>                                               | SKZ, Germany, 1213                                                                      |
| <b>Väsentlig egenskap:</b>                                         | <b>Prestanda:</b>                                                                       |
| Draghållfasthet                                                    | 9,6 kN/m (-0,90kN/m)                                                                    |
| Töjning vid maximal belastning                                     | 49 % (-9,8%)                                                                            |
| Dynamiskt perforeringsmotstånd                                     | 1700 N (-170 N)                                                                         |
| Karakteristisk öppningsvidd                                        | 85 µm (± 26 µm)                                                                         |
| Vattentäthet                                                       | 70 l/m <sup>2</sup> s (-21 l/m <sup>2</sup> )                                           |
| Beständighet                                                       | Deklareras i enlighet med standardens Annex B                                           |
| Farliga ämnen                                                      | NPD                                                                                     |

### Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 98 Stockholm  
 Phone: 08-685 70 00 Fax: 08-685 70 96  
 E-mail: [info@ahlsell.se](mailto:info@ahlsell.se) Webb: [www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)  
 Registered office of the board: Stockholm Org.nr: 556012-9206



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som angivits ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Per Månson  
2024-04-23  
Stockholm

A handwritten signature in blue ink that reads "Per Månson".

**AhlSell AB**

Årstaängsvägen 11, 117 98 Stockholm  
Phone: 08-685 70 00 Fax: 08-685 70 96  
E-mail: [info@ahlsell.se](mailto:info@ahlsell.se) Webb: [www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)  
Registered office of the board: Stockholm Org.nr: 556012-9206