

Produktnavn:	<b>Plastmo terrassetak - JærboPro</b>
Produkt- spesifikasjon:	<p>Terrassetakplater i Polykarbonat: JærboPro leveres i tre farger – glassklar, sotet og opal hvit</p> <p>JærboPro har UV- filter på kun 1 side, pass på at siden med UV filteret vender opp Profil: 76/16 mm Plate tykkelse: 0,8 mm Temperaturstabilitet: -50°C til +100°C</p>
Anvisning for drift	<p>Oppbevaring: Terrassetakplatene må ikke stables/oppbevares i direkte sollys, uansett opp platene er dekket til eller ikke. Da det kan utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Lagring skal skje på et plant underlag. Platene forbores med 8mm bor og skrues fast med 5,5x35 mm aluminiums skruer. Ca. 12 skruer pr. m<sup>2</sup> plate. kun lyse/blanke skruer.</p>
Vedlikehold:	<p>Terrassetakplatene er vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med mildt såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig. Høytrykkspyler skal ikke anvendes da dette kan ødelegge overflaten på platen.</p>
Henvisninger/ vedlegg:	<p>Brosjyrer, monteringsanvisning: Plastmo Takløsninger Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001</p>
Produsent:	<p><b>Plastmo AS</b> Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no</p>
Sist revidert:	07.11.2019



**Plastmo terrassetak  
- JærboPro**