

FDV-dokumentasjon

Malt listverk i furu, alle typer

Leverandør

Treprodukter Øst AS, Org.nr. 989 676 636.

Beskrivelse

Innvendig listverk i malt utførelse

Spesifikasjon

Listverk i furu malt med vannbasert maling.

Normalt fuktighetsnivå er 14-18%

Produseres etter kvalitetskrav angitt i NS3180 og produktkrav angitt i NS3187

Anvendelse

Produktet anvendes til innvendig belistning.

Produktet må ikke utsettes for skarpe gjenstander.

Produktet kan krype og sprekke i unormalt lav luftfuktighet og ved indirekte varme, som varmeovner etc. Produkter må akklimatiseres før montering.

Vedlikehold

Rengjøres med støvsuger eller lettfuktet klut. Bruk av for mye vann eller rengjøringskemikaler kan påvirke produktets utseende og egenskaper. Dette skjer på eget ansvar.

Maskeringstape eller tilsvarende må brukes med forsiktighet, da malingen kan slippe til underlaget.

Anbefaler å teste på et mindre synlig sted før man maskerer.

Miljøpåvirkning

Det finnes ingen kjente helseskadelige påvirkninger ved produktet ferdig montert

Avfallsbehandling

Avfallstype iht. NS9431 Overflatebehandlet trevirke

Håndtering iht. NS9431 Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse-Næring Bygg og anlegg

NS9431-kode for avfallsbehandling: 1145-0400-0600