

Platon Multi

403105

Kommersielt produktnavn: Platon Multi	Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde: Bygningsmembraner av plast	AVCP System: 2+
Teknisk kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: NS-EN 13967: Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn, EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vanntetthet	EN 1928	-	Bestått
Vanndampmotstand (sd)	EN 1931	m	260 ± 25
Vanndampmotstand (sd) etter aldring	EN 1931	m	Pass
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	≥370
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	≥350
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	NPD
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	>310
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	>310
Punktering, Slag, wtool = 500 g (metode A)	EN 12691	m	Godkjent
Punktering, Statisk last, metode B	EN 12730	kg	Godkjent
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Vanntetthet etter aldring	EN 1928	-	Bestått
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	EN 1928	-	Bestått

*NPD: No Performancer Declared

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn, 2025.09.17	