




Geberit Duofix element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–200 mm



Eksempelbilde



Bruksformål

- For baderom i hus
- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet
- For komposittettinger

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull $\varnothing 9$ mm for feste i trerammekonstruksjon
- Fotstøtter med sklisikring

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Beskyttelsesdeksel med integrert innløpsplate

Bestilles separat

- Kompliteringssett

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.591.00.1	6165928	50	50 mm	50 cm	50 cm	12.5 cm

Tilbehør

- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler
- Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passende til montasje i U-profiler UW 50 og Geberit Duofix systemskiner
- Justerbar innløpshøyde til vannlåsen
- Planktykkelse 10–40 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–26 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm
- Tetningsnivå justerbart til spenningsfri tetningstilkobling
- Avløpsvanntilkobling på siden
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer

Tekniske data

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

- Monteringsmaterieill