

# Trelleborg 930 Sandstopp for korrugerte rør

Trelleborg 930 er en sandstopptetning for korrugerte rør. Ved montering er det viktig at røret monteres i senter av pakningen og at røret bæres av grunnen utenfor og ikke av pakningen og kumveggen.



## Mål og tekniske data for Trelleborg 930

DIMENSJON	UTV.RØR.DIA	BOREHULL	PROFIL TYKKELSE	ART.NR.
150 mm X-stream/IQ	170 mm	211 mm	25,0 mm	1265124
200 mm X-stream/IQ	225 mm	262 mm	23,2 mm	1265222
250 mm X-stream/IQ	282 mm	331 mm	29,5 mm	1265320
300 mm X-stream/IQ	338 mm	391 mm	32,1 mm	1265425
400 mm X-stream/IQ	450 mm	482 mm	20,0 mm	1265523
500 mm IQ	560 mm	608 mm	29,5 mm	
500 mm X-stream	573 mm	608 mm	20,0 mm	1265621
600 mm X-stream/IQ	685 mm	707 mm	13,0 mm	1396020
800 mm X-stream	895 mm	925 mm	20,0 mm	
800 mm IQ	902 mm	925 mm	13,0 mm	
200 mm INFRA	232 mm	276 mm	25,0 mm	
300 mm INFRA	343 mm	391 mm	25,0 mm	
400 mm INFRA	458 mm	482 mm	13,0 mm	
500 mm INFRA	573 mm	608 mm	20,0 mm	1265621
600 mm INFRA	688 mm	707 mm	13,0 mm	1396020
800 mm INFRA	888 mm	925 mm	23,2 mm	