



# PT7

## Plastprimer for liming på plast og gummi

- Gjør det enklere å lime til vanskelige flater
- Øker heften på plasttyper som PP og ABS
- Øker heften på gummiplast som EPDM og pulverlakk
- Transparent, og setter ikke flekker



## EGENSKAPER

PT7 gir bedre heft for lim, fugemasse, tape eller maling. Den øker hefteevnen til pulverlakkerte eller malte flater, samt materialer som ABS, EPDM og PP. PT7 er transparent og etterlater ikke flekker eller merker.

## BRUKSOMRÅDER

Egnet på alle steder hvor lim, tape eller maling vanligvis har dårlig heft til underlaget. Forbedrer heften til PP-plast, ABS-plast, EPDM. Den bedrer også heft til PE-plast, men da noe mindre enn de overnevnte.

## BRUKSANVISNING

1. Ristes godt, og påføres en tørr og ren overflate.
2. Påfør et tynt lag, og la det lufttørke 10 minutter (ved +20 °C) før liming.
3. Etter bruk renses dysen ved å holde boksen opp-ned og spraye til det kun kommer drivgass.
4. PT7 øker ikke heft til rent metall. Gjennomfør alltid en test før bruk da alle lim og fugemasser kan reagere forskjellig sammen med denne primeren.

## TEKNISK INFORMASJON

**Base:** Polyolefin

**Farge:** Transparent

**VOC:** 276,4 gr/L

**Forbruk:** ±12 m<sup>2</sup> pr 200 ml

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr.	NOBB-nr.
200 ml aerosol	T590921	8809199	3530001	60122604

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.