

JRGUMAT 3400 - 1"

JRGUMAT 3400 - 1"

JRGUMAT 3400 blandeventil som kan benyttes sentralt eller lokalt for å blande ned høytemperert vann til ønsket temperatur.

Termostatisk blandeventil for sentral eller lokal nedblanding av varmtvann. Justering av temperaturen kan gjøres innenfor temperaturområdet oppgitt i produktteksten.

Leveres med kuplinger med 1" innvendig gjenge.

Trykkklasse PN10.

Anbefalt vannmengde for 1" ventil er 15-90 l/min.

Ventilen kan monteres i alle retninger. Det skal monteres tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvann før ventilen, f.eks. JRG LegioStop 5266 eller JRG JRGUSTOP 1610.



Robin Thomsen
Teknisk
inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk
inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : JRGUMAT 3400 - 1"

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Blandeventil 1" m/kupl. 25°C (20-30°C)	3400.930	445 11 13	1 stk
Blandeventil 1" m/kupl. 40°C (30-45°C)	3400.932	445 11 16	1 stk
Blandeventil 1" m/kupl. 48°C (36-53°C)	3400.934		1 stk
Blandeventil 1" m/kupl. 55°C (45-65°C)	3400.936	445 11 19	1 stk

Beskrivelsestekst : JRGUMAT 3400 - 1"

Installasjonsmateriell

For completering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmateriell fra Armaturjonsson inneholder alt fra fryseselement og koblingslanger, til filter, tilbakeslagsventiler, regulatorer og blandeventiler. I tillegg inneholder programmet markedets mest utprøvde kuleventiler.