

FDV-dokument: DV Drensrør - rett lengde i resirkulert PE



Produkt	Dobbeltvegget drensrør med korrugert yttervegg og glatt innervegg, med og uten perforeringer. Leveres med 1 skjøtemuffe.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Drenering av utearealer.

Tekniske data:

Dimensjoner	110/94mm, 3 og 6 meter rett lengde. 160/138mm, 6 meter rett lengde.
Materiale	PEHD ytterrør, PELD innerrør. Produsert med resirkulert norsk plast.
Farge	Sort.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Korrugerte rør, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år.
----------------	---



Montering	Rør legges på avrettet underlag med et fall på minimum 1cm pr meter. Dersom røret skal graves ned skal det dekkes med 20 cm finkornet puk/singel med kornstørrelse 4-16mm.
Miljøpåvirkning	God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

