

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloproof VaporControl SD3



Mataki Haloproof VaporControl SD3 er en innvendig dampbrems med Sd-verdi på 3,0 m som muliggjør uttørking begge veier.

Beskrivelse

Haloproof VaporControl SD3 har en robust oppbygning av polypropylen ikke-vevet fiber med et copolymer belegg. Produktet har et gjennomsiktig slik at man kan se lekter eller sperrer igjennom.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	2,8m	
Lengde	25m	
Vekt rull	6,3 kg	
Vekt m2	90 g	
Materiale	PP fiberduk m/copolymer	
Sd-verdi	3 m	

Bruksområde

Haloproof VaporControl SD3 er en dampbrems for bruk innvendig eller til bruk utenfra ved rehabilitering. Egner seg godt for bruk ved tilleggisolering fra utsiden der man ønsker en ny diffusjonstetting uten å rive på innsiden. Kan brukes både ved forenklet undertak og luftet takkonstruksjon. Haloproof VaporControl SD3 er mye mer dampåpen (Sd-verdi 3,0 meter) enn en vanlig dampsperre, men samtidig tett nok til å fungere som en dampsperre. Erstatte vanlig dampsperre, og monteres med klemte eller limte skjøter. Veiledningen til Teknisk forskrift og Byggforsk anbefaler dampsperre med sd-motstand minimum 10m. Ved bruk av alternative dampsperrer med lavere sd-verdi enn 10m må egen prosjektering gjøres.

Monteringsbeskrivelse

Haloproof VaporControl SD3 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes.

Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper perforering av dampsperran ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggmonteres på innsiden av dampsperran. Dampsperrer med lavere sd-verdi enn 10m møter ikke anbefalingene i veiledningen til Tek eller de preaksepterte løsningene i Byggforsk. Løsningen må prosjekteres i forhold til øvrige løsninger.

Forbruk

Dekker 70 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------