

Kuleventiler

Kuleventiler

Avstengningsventil som kan kobles direkte inn i alupexsystemet uten bruk av overganger.

Lages av bronse med teflonbehandlede skiver og kule med plastkupling tilpasset **JRG Sanipex MT**.

Dimensjonene 16-26mm kan benyttes sammen med **JRG Sanipex**.

Kan benyttes til vann, trykluft og vakuum med temperaturer mellom -20 °C og 95 °C.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Kuleventiler

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Kuleventil 16 mm	6041.016	512 20 35	1 stk
Kuleventil 20 mm	6041.020	512 20 36	1 stk
Kuleventil 26 mm	6041.026	512 20 37	1 stk
Kuleventil 32 mm	6041.032	512 20 38	1 stk
Kuleventil 40 mm	6041.040	512 20 39	1 stk

Beskrivelsestekst : Kuleventiler

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.