

OM/OMA

1

SPESIFIKASJONER

Modell	Fargekode kurve	Anslutning mm	Motoreffekt kW	Faser	r.p.m.	Maks løftehøyde m	Maks. kapasitet l/min	Vekt uten kabel Kg	Partikkelstr. mm	Kabel m
OM	1	32	0,15	1	2850	7,5	195	5,9	10	10
OMA		32	0,15	1	2850	7,5	195	5,9	10	10

BRUKSOMRÅDER

OM/OMA er laget av fiberforsterket plast som gjør pumpen lett, slitesterk og korrosjonsbestandig. Pumpen kan pumpe vann som inneholder partikler på opptil 10mm.

OMA er utstyrt med nivåstyring.



Ø Utløp diameter mm		32mm	
Pumpe-medium	Temperatur	0-40°C	
	Type medium	Grunnvann	
Pumpe	Komponenter	Impeller	Virvelhjul
		Akseltetning	Dobbel mekanisk tetning
		Lager	Skjermet kulelager
	Materiale	Impeller	Glassfiberarmert plast
		Øvre pumpehus	Glassfiberarmert plast
Nedre pumpehus	Glassfiberarmert plast		
Motor	Type, Poler	Induction motor, 2 poles, IP68	
		Smøring	Turbinolje (ISO VG32)
	Isolering	isolasjonsklasse E	
	Motorbeskyttelse	Termosikring	
	Faser/Spenning	1-fas 230V / 110V / 50Hz	
	Materiale	Pumpehus	Rustfritt stål EN-X5CrNi18-10
		Aksel	Rustfritt stål EN-X6Cr13
Kabel		Gummi, 10m H07RN-F, Gummi, H07RN-F	
Kobling	Innvendige gjenger, flens		

