



En skrue, 7 muligheter, UTEN PLUGGER

Bruksområde

En Universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Forboring i materialer av stein, betong og tegl, men skrues inn uten bruk av plugger. Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.

- ♦ Gipsplater, min 12 mm.
- ♦ Sponplater
- ♦ Finerplater
- ♦ Plywood plater
- ♦ Treverk
- ♦ Betong
- ♦ Tegl
- ♦ Andre steinmaterialer.

Beskrivelse

En herdet skrue med en gjengeutforming som er patentert.

Montering

I betong, tegl og steinmaterialer forbores det med Ø 5 mm. Hullet blåses rent når det er horisontal montering.

Teknisk data

Materiale: Herdet stål

Hodeform: Panhode eller linse-senket hode, lakkert hvit, eller blank.

Skruespor: Phillips 2 eller Torx 25.

Type	Dimensjon [mm]	Vekt [kg]	Antall/ pakke [stk]	Vare- nummer
Panhode hvit Ph 2	6,5 x 32	0,03	100	3440374
Panhode krom Ph 2	6,5 x 32	0,03	100	3440372
Linsehode hvit Ph 2	6,5 x 32	0,03	100	3440373
Linsehode krom Ph 2	6,5 x 32	0,03	100	3440371
Panhode krom T 25	6,5 x 50	0,05	100	3440375
Linsehode krom T 25	6,5 x 50	0,05	100	3440377
Panhode krom T 25	6,5 x 70	0,06	100	3440376
Linsehode krom T 25	6,5 x 70	0,06	100	3440378

Dim. [mm]	Lengde [mm]	Spor Bits	Bor dia. d ₀ [mm]	Forankr. Dybde h _{nom} [mm]	Mont. Høyde t _{fix} [mm]	Uttrekk Ikke sprukket betong C20/25 [kN]	Skjær Ikke sprukket betong C20/25 [kN]
6,5	32	Ph 2	5	29	3	0,3	0,8
6,5	50	T-25	5	29	21	0,3	0,8
6,5	70	T-25	5	29	41	0,3	0,8

