

FDV DOKUMENTASJON

Innerdør

1. Produktbeskrivelse

Materialer: Massive innerdører med speil i MDF. Lakkerte og ubehandlede furudører i laminert furu på både ramtre og speil. Kompakte dører med speil i kompakt spon. Formpressede lettdører.

Karm: 92mm laminert furukarm med «snap in» hengsler som standard. Leveres med eller uten pakning, lakkert terskel i hardtre.

Beslag: Låskasse 2014 m/nøkkel, sluttstykke 0045. Hengsler snap-in 6540.

Overflate: Malt i.h.t ordrebekreftelse.

Glass: enkelt herdet sikkerhetsglass. Andre typer glass etter beskrivelse i ordrebekreftelse.

Øvrig: For øvrige detaljer, farge, størrelser og utførelse, se ordrebekreftelse.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter: Karmer og dørblad vaskes med mildt såpevann ved behov (f.eks Zalo blandet i vann), vask med en myk fille og tørk godt av etter vask.

Bruk egnet rengjøringsmiddel for glassfelt. Det må ikke brukes sterke vaskemidler, stålull, skurepulver etc, dette vil ødelegge overflaten på dør/karm.

Ettersyn og kontroll: Normalt ettersyn av funksjon og kontroll av overflater utføres minimum 1 gang pr år. Hengsler/beslag og låsens funksjon sjekkes og bevegelige deler rengjøres og smøres minimum 1 gang pr år og ellers ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Hengsler, vrider og låskasse smøres ved behov.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:

Minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår:

Se oppdaterte vilkår og betingelser på våre nettsider www.diplomat.no

Fuktbestandighet:

Er ømfintlig overfor fukt, til rom med høy luftfuktighet må det benyttes våtromsdør.

Renholdsvennlighet:

God

4. Teknisk service

Inwido Norway AS

Ulsmågveien 7

NO-5224 Nesttun

+47 56 30 33 00

firmapost@inwido.no