

FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

Produkt	Robust Porefyller
Firma	Steinhardt AS
Produktdata	
Bruksområde	Ferdigblandet, vannavvisende, diffusjonsåpen porefyller og støvbinder til overflatebehandling av underlag som mikrosegment, mur, betong, betongstein, murblokk mm. Gir en slitesterk, transparent og mett overflate som reduserer opptaket av skitt, støv og andre urenheter. Meget god vedheft, elastisitet og hardhet med lang holdbarhet. Gulner ikke og er UV stabil. Benyttes på gulv og vegg både inne- og utendørs. Påfør 1-2 strøk. Tørketid ca. 3 timer.
Teknisk beskrivelse	
Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
Innemiljø/Emisjon	
	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
Driftsinstruks	
Vedlikehold	Gulv, våtrom, servanter, møbler, bord og benker og områder utsatt for fukt og vann bør alltid overflatebehandles med Robust Porefyller og Robust Topping. Det anbefales i tillegg møbelknotter på bord og stoler for å unngå slitasje. Ved overflatiske riper og urenheter i underlaget er det tilstrekkelig å gjøre en dyp rengjøring med en ikke-slipende skurepute med avfettende såpe og påføre en akrylvoks.
Vedlikeholds intervall	Vedlikeholds intervall blir påvirket av de mekaniske forhold på stedet, og re-behandling må derfor gjøres ved behov.
Reparasjon/skade	Ved store skader i en overflate hvor det for eksempel er benyttet mikrosegment, anbefales det at Robust Porefyller blir lagt som ny overflatebehandling. Etter reparasjon med mikrosegment og pussing av denne, benyttes Robust Porefyller som en ny del av den totale overflatebehandlingen. Følg bruksanvisningen på emballasjen.
Avfallshåndtering	
	Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan leveres til godkjent avfallsmottak som restavfall.

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.