


## Geberit Mapress Kobber union med innvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Media temperature with flat gasket EPDM | 0–100 °C                |
| Materiale                               | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C) |

### Egenskaper

- Pressindikator

| Art. nr. | NRF nr. | DN      | d, $\emptyset$ | Rp      | G       | L      | Z      |
|----------|---------|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|
| 65481    | 5053376 | 10 / 15 | 12 mm          | 1/2 "   | 1/2 "   | 5.2 cm | 2.2 cm |
| 65482    | 5053379 | 12 / 15 | 15 mm          | 1/2 "   | 3/4 "   | 5 cm   | 1.7 cm |
| 65490    | 5053383 | 12 / 20 | 15 mm          | 3/4 "   | 3/4 "   | 5.9 cm | 2.4 cm |
| 65483    | 5053386 | 15      | 18 mm          | 1/2 "   | 3/4 "   | 5 cm   | 1.7 cm |
| 65491    | 5053389 | 15 / 20 | 18 mm          | 3/4 "   | 3/4 "   | 5.9 cm | 2.4 cm |
| 65484    | 5053393 | 20      | 22 mm          | 3/4 "   | 1 "     | 6.2 cm | 2.6 cm |
| 65492    | 5053396 | 20 / 25 | 22 mm          | 1 "     | 1 "     | 6.6 cm | 2.8 cm |
| 65485    | 5053399 | 25      | 28 mm          | 1 "     | 1 1/4 " | 6.3 cm | 2.3 cm |
| 65486    | 5053403 | 32      | 35 mm          | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 7.5 cm | 3 cm   |
| 65487    | 5053406 | 40      | 42 mm          | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 7.9 cm | 3 cm   |
| 65488    | 5053409 | 50      | 54 mm          | 2 "     | 2 3/8 " | 8.5 cm | 2.7 cm |