

GLAVA FLEXITAPE 75M OG GLAVA RØRSKÅLTAPE 50M

Oktober 2015

PRODUKTDATA

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk
		bredde	lengde	
698 003	Glava Rørskåltape 50M	50 mm	50 m	24
698 002	Glava Flexitape 75M	75 mm	50 m	16

Materiale	Aluminium
Total tape tykkelse	0,19 mm
Farge	Aluminium
Bruddstyrke	232 N / 25 mm
Festestyrke mot stål	25 N/25mm (etter 24 timer)
Temperatur ved montering	+5 °C til +55 °C
Anvendelsestemperatur	-5 °C til +90 °C

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Armert og diffusjonstett tape av aluminium som er klassifisert som *class 0 (BS 476)*.
- Glava Rørskåltape 50 M med bredde på 50mm benyttes til Glava Rørskåler belagt med alufolie.
- Glava Flexitape 75 M med bredde 75mm benyttes til Glava Lamellmatte.
- Langtidsvarende klebringsegenskaper.
- Limflaten er beskyttet av papir.



Kvalitetssystem

Glava er sertifisert etter EN ISO 9001 and EN ISO 14001 av NCS (Nemko Certification System).

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



GLAVA AS, Nybråtveien 2
Postboks F, 1801 Askim

• Telefon 69 81 84 00
• Telefax 69 81 84 78

• www.glava.no
• glava.oslo@glava.no