


## Geberit Silent-db20 bendgren 88,5°



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For bygningsavløp
- For bygninger med økte krav til støydemping

### Egenskaper

- Med innvendig radius
- Slitefast
- Svært lydpendende

- UV-bestendig

### Tekniske data

Maksimal lagertemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeutvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledsevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K3
308.089.14.1		90 / 90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.4 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	0.5 cm
310.088.14.1	2294283	100 / 90	110 mm	90 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	4 cm	1 cm
310.108.14.1	2294286	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm
312.109.14.1		125 / 100	135 mm	110 mm	88.5 °	22.6 cm	13.5 cm	11.5 cm	9.1 cm	2.5 cm	0 cm