

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Haloproof RMS 300 Radonmembran																																
2.	Type-, parti eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4: 745300 – 745304 – 745306 og på produktenes emballasje etiketter																																
3.	Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: Bygningsmembraner av plast eller gummi - Tetningsmaterialer på rull. Radon og dampsperre																																
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5): Nordic Waterproofing AS. Vangsveien 10. 1814 Askim. Norge																																
5.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5): Ikke relevant																																
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 2+																																
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: EN 13967: 2012. Eurofins (0809)																																
8.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk vurdering for: Ikke relevant																																
9.	Angitt ytelse <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13967 : 2012. System 2+</th> </tr> <tr> <th>Egenskap</th> <th>Prøvemethode</th> <th>Ytelse</th> <th>Enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vanntetthet</td> <td>EN 1928</td> <td>Tett (W1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rivstyrke L: (Spikerstamme) T:</td> <td>EN 12310-1</td> <td>> 180 > 170</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Strekstyrke L: T:</td> <td>EN 12311-2 (A)</td> <td>≥ 300 ≥ 300</td> <td>N/50 mm</td> </tr> <tr> <td>Forlengelse L: T:</td> <td>EN 12311-2 (A)</td> <td>≥ 25 ≥ 25</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Punktering - Slag + 23°C - Statisk last</td> <td>EN 12691 EN 12730</td> <td>≥ 500 ≥ 15</td> <td>mm Kg</td> </tr> <tr> <td>Kuldemykhet</td> <td>EN 1109-1</td> <td>≤ 30</td> <td>°C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13967 : 2012. System 2+				Egenskap	Prøvemethode	Ytelse	Enhet	Vanntetthet	EN 1928	Tett (W1)	-	Rivstyrke L: (Spikerstamme) T:	EN 12310-1	> 180 > 170	N	Strekstyrke L: T:	EN 12311-2 (A)	≥ 300 ≥ 300	N/50 mm	Forlengelse L: T:	EN 12311-2 (A)	≥ 25 ≥ 25	%	Punktering - Slag + 23°C - Statisk last	EN 12691 EN 12730	≥ 500 ≥ 15	mm Kg	Kuldemykhet	EN 1109-1	≤ 30	°C
Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13967 : 2012. System 2+																																	
Egenskap	Prøvemethode	Ytelse	Enhet																														
Vanntetthet	EN 1928	Tett (W1)	-																														
Rivstyrke L: (Spikerstamme) T:	EN 12310-1	> 180 > 170	N																														
Strekstyrke L: T:	EN 12311-2 (A)	≥ 300 ≥ 300	N/50 mm																														
Forlengelse L: T:	EN 12311-2 (A)	≥ 25 ≥ 25	%																														
Punktering - Slag + 23°C - Statisk last	EN 12691 EN 12730	≥ 500 ≥ 15	mm Kg																														
Kuldemykhet	EN 1109-1	≤ 30	°C																														
10.	Ytelsen for varen angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9																																

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Undertegnet for og på vegne av produsenten.

Sted og dato Askim 15.10.2025	Navn og tittel Owe Svensson Produktsjef	Signatur <i>Owe Svensson</i>
--------------------------------------	---	-------------------------------------