

## Produktbeskrivelse

|                  |   |
|------------------|---|
| Produktnavn      | <b>NOHA Modell 100</b>  |
| Kort beskrivelse | <b>Brukstrommel / (Brannslangetrommel, hvis lakkert rød)</b>  |
| Bruksområde      | <b>Generelt vedlikehold / (Beredskap – Brannsløkking)</b>   |
| Godkjenninger    | CE & Marine godkjenning (MED) i henhold til NS-EN671-1 Branntrommel & EN694 Slange.<br>I samsvar med CPR (Konstruksjons Produkt Registeret) 305/2011/EU & Direktiv 2014/90/EU<br>Skilt i henhold til Rådskonklusjon 92/58/EØF |

## Installasjon

Se egen installasjonsmanual i produktforpakning og i NRF registeret. Se også installasjonsfilm på Youtube. Søk på *NOHA Norway* eller bruk link:

<https://www.youtube.com/watch?v=o6pWj4SNMJY>

## Anvisninger for drift og vedlikehold

Foreligger serviceavtale?  Ja  Nei

Hvis ja, firma \_\_\_\_\_

## Ettersyn/ kontroll:

Ved funksjon som branntrommel og brukstrommel (lakkert rød):

- Funksjonskontroll bør foretas 4 ganger hvert år.
- Slangetrommel skal kontrolleres årlig av kompetent person, i henhold til NS EN 671-3.
- Slangetrommel skal trykktestes hvert femte år av kompetent person, i henhold til NS EN 671-3.

Ved funksjon som kun brukstrommel:

- Slangetrommel skal kontrolleres hvert femte år av kompetent person, og pakninger bør skiftes.

## Driftstekniske opplysninger

Produktet trenger 2 BAR vanntrykk inn for å oppnå full funksjonsdyktighet. Fuktbestandighet: Tåler ikke korrosivt miljø

## Antatt levetid

Levetid på slangen er estimert 10 år ved moderat bruk i gunstig miljø.  
Pakningssett skiftes ved behov ved trykktesting/ femårskontroll.

## Garanti

I henhold til FL VA/VVS-2016 for Norge.

## Innholdsdeklarasjon

| Materiale         | Vektprosent | Kode for avfallsbehandling |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| Metall            | 31 – 42 %   | 1452                       |
| Plast             | 4 – 5 %     | 1799                       |
| Slangegummi (PVC) | 53 – 65 %   | 1723                       |

## Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Avfallstype                | Metall, hardplast og restavfall.  |
| Avfallshåndtering          | Metall gjenvinnes og slangegummi resirkuleres eller energi gjenvinnes).<br>Plast komponenter energi gjenvinnes. |
| Opprinnelse - Næring       | Bygg og anlegg  |
| Kode for avfallsbehandling | 1452 Blandet Metaller<br>1799 Blandet hardplast<br>1723 PVC   |
| Øvrige opplysninger        | <i>Det er relevant med resirkulering av deler av produktet.</i>   |

## HMS-referanser

Ingen særskilte behov.

## Teknisk Service

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produsent/importør  | <b>NOHA NORWAY AS</b>                                |
| Postadresse         | Postboks 8126 Forus                                  |
| Postnr. Og poststed | 4069 Stavanger                                       |
| Telefon             | 51 81 60 00  |
| E-post              | <a href="mailto:support@noha.no">support@noha.no</a> |
| Web                 | <a href="http://www.noha.no">www.noha.no</a>         |

# FDV-Dokumentasjon

