



Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet slagtrekker/-nøkkel

GDS 18V-750 C



Kraftig 1/2" batteridrevet slagtrekker som kombinerer ytelse med kompakte dimensjoner

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Dreiemoment, maks.	750 Nm
Tomgangsturtall	0-800 o/min

Bestillingsnummer 0 601 9L9 000

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Momentinnstillingsområde, min./maks., 1. trinn	270 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 2. trinn	380 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 3. trinn	750 Nm
Tomgangsturtall	0-800 o/min
Tomgangsturtall (1. trinn)	0-800 o/min
Tomgangsturtall (2. trinn)	0-1.500 o/min
Tomgangsturtall (3. trinn)	0-2.400 o/min
Dreiemomenttrinn	3
Vekt ekskl. batteri	1,7 kg
Dreiemoment, maks.	750 Nm
Slagtall	1.500-3.000 slag/min
Slagtall (1. trinn)	0-1.500 slag/min
Slagtall (2. trinn)	0-2.300 slag/min
Slagtall (3. trinn)	0-3.000 slag/min
Batterispenning	18,0 V
Verktøyholder	1/2" firkant
Startmoment, maks.	1 000 Nm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	226 x 240 x 100 mm
BITURBO	Nei

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Tiltrekkingsmoment på 750 Nm og løsrivingsmoment på 1000 Nm kombinert med en hodelengde på bare 156 mm
- Perfekt for mekaniske verksteder og låsesmeder, industriell metallbearbeiding, bilvedlikehold og generelt byggearbeid
- Den innovative funksjonen Secure Socket Release (aktiveres via app) hindrer at pipen setter seg fast på bolten/mutteren

