

PROFILBAND A4



1. Produkttyp
Profilband Rostfritt A4 FBP
Joma-DoP-041-13/SE
Montageband och Profilband rostfritt
2. Produktens typidentifiering
Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning
Används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast och spännband kan även användas som vindkryss i bjälklag och väggar.
4. Tillverkare
Joma AB
Målskog
335 91 Gnosjö
Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll
System 2+
6. Europeisk Teknisk Bedömning
EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402
7. Angiven prestanda
Längd: Rullar om 10 000, 25 000 och 50 000 mm
Bredd: 20, 25, 40, 60 och 80 mm
Tjocklek: 1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet Sträckgräns f_{yk}	Rostfritt stål EN 1.4301 290 N/mm ²	EN 10088-2:2005
Korrosionsskydd	Klass 3	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Fredrik Toth

Thomée Gruppen AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,

E-mail: info@fast-fastening.com, www.fast-fastening.com