

Dobbelmansjett

Mansjett til rørgjennomføringer i vegg

Beskrivelse:

Isola Rørmansjett består av en konet tettstuss av EPDM gummi og krage av Tyvek vindsperre. Kragen er påført et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som fjernes når mansjetten klebes til underlaget. Den elastiske tettstussen gjør at mansjetten holder tett selv om fleksible rør kommer i bend. Rørmansjetten hefter godt til folier og faste underlag som treverk, gips- og trefiberplater, metaller, mur- og betong mm. Tyvek duken gjør at mansjetten er regntett og robust. Produktet leveres i ulike størrelser tilpasset standard rørdimensjoner.****

Bruksområde:

Spesialløsning for tetting rundt runde gjennomføringer i sperresjikt i tak-/veggkonstruksjoner. Selvklebende Tyvek-krave. Kan benyttes både på den kalde og varme siden av konstruksjonen.

Lagring:

Tørt og temperert

Godkjenninger og garanti



Montering:

Isola Rørmansjett tres over gjennomføringen og presses deretter godt inn mot underlaget. Brett så kragen ut og fjern silikonpapiret som beskytter klebestoffet. Kleb deretter kragen på mansjetten godt fast til underlaget. Tips! Stryk mansjetten fast fra midten og ut til alle sidene slik at eventuelle luftlommer presses ut.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no



Dobbelmansjett

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Diameter	8-12	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

