


**Foam Pig type FP:**

Den myke skumpluggen brukes mest for hyppig tørking eller for lufttrykk etter hydrostatisk testing. Den myke skumpluggen har gode vann absorbering egenskaper og er utstyrt med en sterk polyuretan-tetning i naturlig farge. Den myke skumpluggen kan komprimeres ca.50% av sin diameter.



## IBECO Type FP rensplugg

Art. nr.	Nr	DN	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Maks reduksjon
FP50	385 11 31	50	75	150	0,02	50%
FP65	385 11 32	65	90	200	0,03	50%
FP80	385 11 33	80	100	220	0,04	50%
FP100	385 11 34	100	130	250	0,08	50%
FP125	385 11 35	125	150	275	0,12	50%
FP150	385 11 36	150	190	300	0,21	50%
FP175	385 11 37	175	200	320	0,25	50%
FP200	385 11 38	200	230	360	0,37	50%
FP250	385 11 39	250	290	430	0,71	50%
FP300	385 11 40	300	350	560	1,10	50%
FP350	385 11 41	350	400	600	1,90	50%
FP400	385 11 42	400	450	700	2,80	50%
FP450		450	520	450	4,00	50%
FP500		500	570	800	5,00	50%
FP550		550	620	850	6,50	50%
FP600		600	670	900	8,00	50%
FP650		650	730	1100	11,50	50%
FP700	385 11 43	700	770	1100	13,00	50%
FP750		750	840	1150	15,00	50%
FP800		800	880	1250	19,00	50%
FP850		850	930	1300	22,00	50%
FP900		900	980	1350	25,50	50%
FP950		950	1030	1400	29,00	50%
FP1000		1000	1080	1540	35,00	50%
FP1050		1050	1120	1680	41,00	50%
FP1100		1100	1190	1680	47,00	50%
FP1150		1150	1240	1680	51,00	50%
FP1200		1200	1300	1800	60,00	50%
FP1400		1400	1500	2240	99,00	50%
FP1500		1500	1600	2400	129,00	50%
FP1600		1600	1700	2520	145,00	50%
FP1900		1900	2060	2820	172,00	50%
FP2000		2000	2130	3000	181,00	50%