

For arbeid i  
fuktige miljøer.



  
**Hultafors**

PRSS 4M & 6M

# Økt beskyttelse mot rust i tøffe forhold.

Et polyesterbelagt målebånd hvor både målebåndet og returfjæren er av rustfritt stål. Godt egnet for arbeid i fuktige miljøer.

**NYHET'22**



## KORT MÅLEBÅND PRSS – RUSTFRITT STÅL

Målebåndet er gradert ved bruk av en nøyaktig blekkstråleteknikk som gir det optimal kontrast og presisjon under måling. Robust hus av ABS-plast, gummibelagt for et godt grep og slagfasthet. Det har et ergonomisk grep med gummibelagt knapp og brems. Myk fjærbelastet båndretur beskytter endehaken mot skader og forlenger båndets levetid.

4-meter modellen har en smal belteklips. 6-meter modellen har en unik belteholder med hurtigutløserfunksjon som gjør at målebåndet kan frigjøres med en hånd. Endehaken justerer seg selv ved innvendig måling.

- Rustfritt stål på bånd og returfjær.
- Typegodkjent i henhold til EU Klasse I.
- Smart metalløkke for sikkert arbeid i høyden.
- Sterk rustfri endehake i stål, med ekstra forsterkningsplate.
- Tydelig brems som holder båndet i ro ved låsing.

| Produkt |         |        | Logistikk informasjon (1 STK) |        |        |       |       | Logistikk informasjon pk (2 STK) |        |        |        |        | NOBB nummer |
|---------|---------|--------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Art.nr. | Modell  | Antall | Vekt                          | Lengde | Bredde | Høyde | Volum | Vekt                             | Lengde | Bredde | Høyde  | Volum  |             |
| 350403  | PRSS 4M | 2 stk  | 0.23 kg                       | 155 mm | 80 mm  | 40 mm | 0.5 l | 0.50 kg                          | 167 mm | 88 mm  | 48 mm  | 0.71 l | 60030845    |
| 350503  | PRSS 6M | 2 stk  | 0.47 kg                       | 170 mm | 93 mm  | 60 mm | 1 l   | 0.99 kg                          | 185 mm | 95 mm  | 100 mm | 1.76 l | 60030858    |