

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Vinduet kan vendes ca. 180 grader horisontalt. Rammen går på utsiden av veggen, og vil ikke berøre gardiner/persienner når det vendes rundt. Dette gjør det enkelt å stå inne og vaske utsiden av glasset.

Vinduet har luftestilling, og kun ett håndtak for åpning og lukking

Barnesikring er standard og betjenes enkelt i karmen.

Toppsving leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Vinduet kan også leveres som Brannvindu EI-30, testet i henhold til EN 1634-1.

Bruksområde

Vindu for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Alternativer

Kan leveres i valgfri farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.

Vinduet kan leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet.

Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduet lang holdbarhet og et flott utseende.

Ubehandlede produkter

Alle produkter fra Uldal er impregneret mot råte og sopp.

Produkter som leveres ubehandlet bør beises eller males snarest mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising/maling må en unngå å male på tetningslister og beslag (hengsler, vrider, glidelist)

Glasslister:

Alle vinduer fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og plast glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vindu.)

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosper 26, 45 og 60mm
- Karmskruer/monteringsbeslag
- Ventil
- Låsbar vrider
- Funksjonsglass: Soldempende, lydempende, smussavvisende og sikkerhets glass.



Toppsving innvendig



Toppsving utvendig



Rammen vendes 180 grader

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i mange størrelser og varianter. Kontakt forhandler.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Varmegjennomgangskoeffisient: $W/(m^2 \cdot K)$.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggdetaljer

533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.132 Vinduer av tre.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med eksternt transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.



Hengsle med barnesikring

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECoProduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Toppsvingvindu kan leveres lydtestet i henhold til NS-EN 14351-1 opp til 39 RW+CTR.

Vinduet kan også leveres

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 24825416, 24829061, 41757286 og 41757294.