

# CELLO STOP SPERREGRUNN



Cello Stop Sperregrunn er en hvitpigmentert, vanntynnbar og matt sperregrunning for innendørs bruk basert på uretanmodifisert alkyd. Kan blandes i lyse farger. Cello Stop Sperregrunn begrenser muligheten for gjennomslag og misfarging fra kvister, gulnet panel, nikotin, sot og diverse fargestoffer. Cello Stop Sperregrunn kan benyttes på de fleste underlag som panel, gips- og bygningsplater, tapet, gammel mur/puss/ betong. Cello Stop Sperregrunn hefter godt på de fleste underlag, har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Kan også benyttes som toppstrøk.

## Fysikalske data

Type:	Uretanmodifisert alkyd maling
Farge:	Base hvit, kan brekkes i lyse farger
Glans:	Matt
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,35

## Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	Ca. 8-12 m <sup>2</sup> /l, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

## Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før grunning. Rengjør med Cello Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tørk over med rent vann. Tidligere behandlet underlag, bygningsplater/MDF-plater, og harde og glatte underlag mattes med fint sandpapir og avstøves.

# CELLO STOP SPERREGRUNN



## Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres 1 strøk Cello Stop Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres minimum 2 fylldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. nytt furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende over tid. Bruk maleverktøy av god kvalitet for å oppnå god finish.

## Farger

Ved bruk av Cello Stop Sperregrunn som toppstrøk anbefales det å bruke av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



## Miljømerking

Cello Stop Sperregrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillende BREEAM-NOR HEA 02.

Cello Stop Sperregrunn inneholder ingen stoffer på A20-listen.

# CELLO STOP SPERREGRUNN



---

## Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Cello Stop Sperregrunn bør ikke brukes på ny betong. Emballasjestørrelser: 0,68 liter, 2,7 liter og 9 liter

---

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <20 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Byggmakker Handel AS

---