

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0469**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **ULTRATOP LOFT W**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **SEMENTBASERT AVRETTINGS- ELLER BELEGGMASSE**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) AVCP-system: **System 4**  
**System 3 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 13813:2002**

Teknisk kontrollorgan: **Det tekniske kontrollorgan CSI S.p.A., N. 0497, har utført en vurdering av ytelsen (Brannpåvirkning) basert på testing utført på prøver tatt fra produsenten.**

Angitt ytelse:


| Vesentlige egenskaper                     | Ytelse                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Brannpåvirkning:</b>                   | <b>Klasse A2<sub>fl</sub>-s1/A2-s1-d0</b> |
| <b>Avgivelse av korroderende stoffer:</b> | <b>Se sikkerhetsdatablad</b>              |
| <b>Vannpermeabilitet:</b>                 | <b>NPD</b>                                |
| <b>Vanndamppermeabilitet:</b>             | <b>NPD</b>                                |
| <b>Trykkfasthet:</b>                      | <b>C25</b>                                |
| <b>Bøyestrekfasthet:</b>                  | <b>F10</b>                                |
| <b>Slitestyrke:</b>                       | <b>A9</b>                                 |
| <b>Lydisolasjon:</b>                      | <b>NPD</b>                                |
| <b>Lydabsorpsjon:</b>                     | <b>NPD</b>                                |
| <b>Varmemotstand:</b>                     | <b>NPD</b>                                |
| <b>Kjemisk bestandighet:</b>              | <b>NPD</b>                                |

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milan, 17/02/2015**



.....

*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

*Revisjon 1 notater*

*Brannpåvirkningsklasse endret i henhold til ytelse basert på relevante testrapporter*

**ULTRATOP LOFT W**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-IT1/0469*



|                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0497                   | <br>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia)<br>www.mapei.it |
| 14<br>CPR-IT1/0469<br>EN 13813:2002<br>ULTRATOP LOFT W<br><i>Sementbasert avrettings- eller beleggmasse</i> |                                                                                                                                               |
| Brannpåvirkning:                                                                                            | Klasse A2fl-s1/A2-s1-d0                                                                                                                       |
| Avgivelse av korroderende stoffer:                                                                          | Se sikkerhetsdatablad                                                                                                                         |
| Vannpermeabilitet:                                                                                          | NPD                                                                                                                                           |
| Vanndamppermeabilitet:                                                                                      | NPD                                                                                                                                           |
| Trykkfasthet:                                                                                               | C25                                                                                                                                           |
| Bøystrekkfasthet:                                                                                           | F10                                                                                                                                           |
| Slitestyrke:                                                                                                | A9                                                                                                                                            |
| Lydisolasjon:                                                                                               | NPD                                                                                                                                           |
| Lydabsorpsjon:                                                                                              | NPD                                                                                                                                           |
| Varmemotstand:                                                                                              | NPD                                                                                                                                           |
| Kjemisk bestandighet:                                                                                       | NPD                                                                                                                                           |

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.