

Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV – Dokumentasjon **BESLAGSSYSTEMER**

PRODUKTNAVN

Lufteprofil for gesims- og gavlkasse

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Lufteprofil for gesims- og gavlkasser inngår i fellesbetegnelsen rister for ventilasjon.

- Produktene er produsert i aluminium EN1050
 - Pulverlakkert
-

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Lufteprofilene er utformet for å ivareta god lufting i henhold til anbefalinger fra SINTEF Byggforsk, se henvisning under.

Utformingen er basert på å blokkere ut større uønskede fraksjoner fra å gå videre opp i takkonstruksjonens luftspalte, men er ikke utformet for å hindre brannspredning. Profilene monteres i henhold til kundens eller Jemtlands montasjeveiledninger.

- Man skal foreta årlig kontroll av beslagssystemene som en del av den årlige tak/husinspeksjonen.
- Utstyr og festemidler som ikke er intakt pga. korrosjon, skal byttes ut.
- Utstyr som er skadet ved stor belastning og skade, skal også skiftes ut.
- Utstyr som er festet i materialer som er råteskadet skal ikke benyttes.

Utstyret er dimensjonert og utformet for normalt bruk. Ved ekstreme belastninger som f.eks. store vann og fuktmengder, samt sure og skitne miljøer, så vil levetid og funksjon reduseres.

HENVISNINGER

SINTEF Byggforskserien 525.101 (2021) Skrå luftede tretak med isolerte takflater

SERVICE

Jemtland as
Thomasdalen 3,
2818 GJØVIK

Teknisk kundeservice:

Tlf: 61 13 89 50
E-post: post@jemtland.no
Web: www.jemtland.no

11-2022