

FDV dokumentasjon

Steelpres press fittings

Steelpres press fittings er laget av ulegert stål med materialnummer 1.0225 (E 275 + N) opp til 54 mm og med materialnummer 1.0308 (E 235) fra 76 opp til 108 mm. Et galvanisk sinkbelegg med en tykkelse på minst 10 mikron beskytter mot utvendig korrosjon.

Steelpres systemer er CSTB sertifisert

Steelpres press fittings system med svart EPDM O-ring har følgende bruksområder:

- Lukkede varmeanlegg iht. DIN 4751 med temperatur området -20°C/+120°C
- Lukkede kjøleanlegg med temperatur området -20°C/+120°C (Utøv særskilt forsiktighet ved temperaturer under 15°C på grunn av kondensering, her bør en vurdere å benytte plastbelagte eller syrefaste installasjoner. Fagmessig kondensisolering er påkrevd for å unngå utvendig korrosjon.
- Inertgasser og trykkluft med EPDM ring når det gjenværende olje innholdet er klasse 1 til 4 (i henhold til ISO 8573-1/2001) med FKM ring når det gjenværende olje innholdet er klasse 5

Dimensjoner: Fra 15 til 108mm

Rør:

Fra 12 til 108mm i materialnummer 1.0215 (E 220 CR2S3) el-forsinket på utsiden, ubehandlet på innsiden.

Fra 12 til 108mm i materialnummer 1.0215 (E 220 CR2S3) el-forsinket på utsiden, ubehandlet på innsiden med PP-coating.

Standard Pakning: EPDM gummi med "sikkerhets tetnings ring" fra 15 opp til 54 mm

Alternativ Pakning: FKM gummi fra 15 opp til 108 mm for olje væsker.

Nominelt trykk: 16 bar

Temperatur: -20 ° C til + 120 ° C (med standard EPDM o-ring)

RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.

Strada Sabbionetana, 59 46010 – Campitello di Marcaria – Mantova (ITALY)

tel. +39-0376 96001 fax +39-0376 96422 info@racmet.com

"Informativa sulla Privacy: vedi www.racmet.com"