



## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### Original Parketlakk Matt

#### Produsent

AkzoNobel Coatings AS  
Postboks 565  
1411 KOLBOTN

Produktnavn:  
Bindemiddel:  
Tynningsmiddel:

Original Parketlakk Matt  
Polyuretan/Akryldispersjon  
Vann

desember 2017

### Bruksområde

Original Parketlakk Matt er en vanntynnbar, 1-komponentlakk for parkett- og tregulv. Den er også egnet til bruk på ubehandlet kork, tretrapper og treverk innendørs.

<b>Underlag:</b>	Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C - +35°C. Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30 til 80 %.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull og sprøyte.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

<b>Renhold:</b>	Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3-4 uker).
<b>Vask av malte flater:</b>	Produktet kan vaskes i forbindelse med vedlikehold og overmaling. Før omlakkering brukes Nordsjø Original Forvask. Bland etter produktets anvisning.
<b>Våtslitasjemotstand:</b>	(Ikke oppgitt.)
<b>Vedlikeholdsintervall:</b>	Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, omlakkering utføres etter behov.

### Reparasjon /skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter, må det dokumenteres at det er samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler/malerfirma.

### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet.