

EPD-referanse: EPD-RWI-20200018-CBD2-EN_EP D-RWI-20200018-CBD1-EN

ECOproduct metode: v4

Rockwool AS

Himlingsplate med skaleringsfaktor fra EPD $\geq 4,4$ - $\leq 5,0$

Vurderingen er gyldig til 10.03.2025 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 10.03.2025.



★ A20 ★ HEA02

Nr. 4391

Inneklima	
Emisjoner av gasser	2 ○
Lukt	2 ○

Ressursbruk	
Materialressurser	3 ●
Energi	6 □

Helse- og miljø	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ○

Drivhuseffekt	
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	6 □

Produsent: Rockwool AS
Generisk produkt: Akustisk himling
Produktgruppe: Systemhimlinger
Antatt teknisk levetid: 50 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: God
Referanseverdi GWP: 6,1 kg/m² ¹⁾

Bygningsdeler:
257 Systemhimlinger

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
6,99% fornybar primærenergi
76,77% ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)