

# Takrenne Kobber

Takrenner og nedløp i kobber for skråtak

## Beskrivelse :



## Bruksområde :

Isola Kobbertakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Tre alternative rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til ulike typer takkonstruksjoner. Kobbertakrenner leveres i dimensjon 125 mm tilpasset skråtak i boliger, fritidsboliger og småhus.

## Lagring :

## Godkjenninger og garanti

## Montering :

Isola Kobbertakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 1,5 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør :

Loddekoffert  
Metallim 310ml  
Endelukk Kobber Høyre 125mm  
Utkaster Kobber, 80mm  
Takfot L-tak 170mm 2m Kobber  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Takrenne Kobber<sup>662009</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	4000	mm
Vekt (pr enhet)	5000	g
Materiale	Kobber	-
Farge	Kobber	-
Rennebredde	125	mm
Tykkelse	0,65	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

