

Takrenne Kobber

Takrenner og nedløp i kobber for skråtak

Beskrivelse :



Bruksområde :

Isola Kobbertakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Tre alternative rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til ulike typer takkonstruksjoner. Kobbertakrenner leveres i dimensjon 125 mm tilpasset skråtak i boliger, fritidsboliger og småhus.

Lagring :

Godkjenninger og garanti

Montering :

Isola Kobbertakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 1,5 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Loddekoffert
Metallim 310ml
Endelukk Kobber Høyre 125mm
Utkaster Kobber, 80mm
Takfot L-tak 170mm 2m Kobber
Se flere tilbehør på www.isola.no



Takrenne Kobber⁶⁶²⁰⁰⁹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	4000	mm
Vekt (pr enhet)	5000	g
Materiale	Kobber	-
Farge	Kobber	-
Rennebredde	125	mm
Tykkelse	0,65	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

