

PRODUKTDATABLAD

POWER COAT STRIPESPRAY

**POWER
COAT®**

BRUKSOMRÅDE

- Beregnet til parkeringsplasser, innkjørsler, tennisbaner, lekeplasser etc.

BESKRIVELSE

- Spesialspray for bruk på asfalt
- Velegnet også på betong
- Meget god dekkevne

FORDELER

- Gir en godt avgrenset stripe
- Stripebredde fra 5 cm til 10 cm
- Bruksklar etter ca. 30 minutter



TEKNISKE DATA

Drivgass	Propan-Butan
Bindemiddel	Akryl
Vedheftsegenskaper	Utmerket
Holdbarhet	Meget god
Slitasje	Motstandsdyktig
Tørketid	ca. 15 – 20 min.
Farger	gul, hvit, rød, blå, grønn, svart
Innhold	500ml

PÅFØRING

Enkel å påføre med stripevogn (POW64120). Tidligere modell (POW40519/20) må bygges om med POW40519KIT.

Nylagt asfalt bør stå i 15 dager før stripespray påføres. Nylagt betong bør stå i 3 – 4 uker før påføring. Dekkevne med en stripe på 10 cm bredde: 30-60 m, avhengig av underlaget.

Temperaturer: Kan ikke påføres i temperaturer lavere enn +5°C

LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

PR-nr.: 616865

s. 1/1