

## ProClamp N



### Bruksområde

ProClamp N, er et to-delt klammer levert med anslutningsmutter M8/M10 eller M10/M12, for oppheng av rørsystemer.

Konstruert for vegg, gulv og tak installasjoner. Konstruert i henhold til DIN 4109 og RAL 6Z 655.

### Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hodet på klammerskruen er over og bak de opphøyde leppene.

Trekk deretter til klammerskruen.

Maks tiltrekkingmoment er 3 Nm.

Klammeret har sneppanordning på den ene siden.

### Teknisk data

Materiale: Kaldvalset stål, elektroforsinket 12 µm.

Fjærdetaljen for klammerskruen er av fjærstål.

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [uttrekk]
12 – 81	1,0 kN
83 – 90	1,4 kN
108 – 114	1,5 kN
116 – 170	2,5 kN

Sikkerhetsfaktor: n = 2,0

Dimensjonsområde mm	Maks vrilmoment anslutningsmutter
12 - 71	50 Nm
74 - 90	60 Nm
108 - 170	80 Nm

### Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45 ± 5° Shore
Temperaturområde:	- 50°C opp til + 110°C
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialeklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
Bestandighet:	Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Dim. Område [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	Materiale B x t [mm]	Vekt [kg]	Vare- nummer
12-20	M8/M10	20 x 1,5	0,05	3445906
21-27	M8/M10	20 x 1,5	0,07	3445909
28-35	M8/M10	20 x 1,5	0,07	3445913
38-45	M8/M10	20 x 1,5	0,08	3445916
48-56	M8/M10	20 x 1,5	0,10	3445919
57-63	M8/M10	20 x 1,5	0,11	3445923
64-71	M8/M10	20 x 1,5	0,12	3445926
73-81	M8/M10	20 x 1,5	0,13	3445929
83-90	M8/M10	20 x 2,0	0,16	3445933
108-114	M8/M10	20 x 2,0	0,26	3445936
116-125	M10/M12	30 x 2,0	0,32	3445939
127-135	M10/M12	30 x 2,0	0,34	3445943
140-146	M10/M12	30 x 2,0	0,37	3445946
159-170	M10/M12	30 x 2,0	0,42	3445949