

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Tlf. 22 07 26 00 Fax 22 07 26 01
www.wienerberger.no

Entreprenør / utførende

Prosjekt / adresse

Produkt

Tegltype	Bratsberg teglflis
Overflater	Kloster lys med fargespill, Slottstegl rosa med fargespill
Format	Rettflis: Lengde 226 mm, tykkelse 17 mm, høyde 60 mm Hjørneflis: Lengde 226 + 104 mm, tykkelse 17 mm, høyde 60 mm
Råstoff	Brent leire.

Miljø

Vernetiltak	Bratsberg teglflis inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av tegl.
Gjenvinning	Tegl kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.

Produktets bruksområde

Teglflis for utvendige og innvendig vegger.

Drift og vedlikehold

Rengjøring	Rengjøring av teglmurverk er avhengig av tegltype. Det anbefales og fuge så rent som mulig, og så raskt som mulig fjerne mørtelsøl med tørr kost / svamp, evt. med rent vann. Disse tegltypene kan ikke saltsyrevaskes pga farge for kjemiske reaksjoner og endring av farge. Dersom det er nødvendig kan disse teglflistypene rengjøres med fruktsyre. Normale anbefalinger og prosedyrer for syrevask må anvendes. Teglflis på innvendige vegger skal ikke syrevaskes.
Garanti	Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskafer som kan relateres til teglets kvalitet. Det forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende forskrifter og norske standarder.
Dokumentasjon	Produktdatablad