


PRODUKTDATA

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk	Innh./pall stk
		bredde	lengde		
699 002	Alufolie	1200 mm	25 m	1	-

Materiale	Aluminium
Tykkelse	0,018 mm (18µm)
Farge	Aluminium
Glassfiberarmert nett	5 x 5 mm
Brannklasse	A2
Emissivitet	0,05
Anvendelsestemperatur	-40 °C til +100 °C
Brannbelastning (PCS)	1,2 MJ/m ²
Vekt	81 g/m ² (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 536
Bruddstyrke	180 kPa (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 2758
Vanndamp-permeabilitet	< 0,015 g/m ² per døgn (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 2528

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Armert og diffusjonstett aluminiums-folie som er brannklassifisert A2.
- Samme overflate som alufolien på Glava Lamellmatte og Glava Rørskål.
- Benyttes utenpå isolasjon der overflaten skal kles inn.



Kvalitetssystem

Glava er sertifisert etter EN ISO 9001 and EN ISO 14001 av NCS (Nemko Certification System).

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



GLAVA AS, Nybråtveien 2
Postboks 2006, 1801 Askim

· Telefon 69 81 84 00

· www.glava.no
· post@glava.no