Teknisk datablad
Versjon 1 - Mai 2016

Icopal Rørmansjett

Produktbeskrivelse

Icopal rørmansjett består av en selvklebende krave med akryllim og flens av gummi. Leveres for følgende rørdimensjoner; 8-12, 15-22, 25-32, 2x8-12, 42-55, 50-70, 75-90 og 100-110mm. Icopal rørmansjett har tilfredsstillende heft mot overflater av PE-folie (dampsperre), asfaltimpregnert trefiberplate og duk av polypropylen (vindsperre) Gummikraven tåler temperaturer opp til 130 °C.

Bruksområde og -betingelser

Icopal rørmansjett benyttes til tetting av rørgjennomføringer i vindsperre- eller dampsperresjiktet. Ved rør med høy temperatur bør røret isoleres slik at ikke limet i kraven svekkes.

Ved utvendig bruk må mansjetten tildekkes med en gang etter at den er klebet på vindsperre, for eksempel ved at utvendig kledning monteres med en gang.

Underlaget må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett.

Avfallsbehandling

Icopal rørmansjetter sorteres som plastbasert material på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjennvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1712|0007|6000|----

EAL: 17 02 03

Produkter innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Tlf. 67 97 90 00 icopal.no@icopal.com www.icopal.no