

# VINTERMATTE

## PRODUKT

ROCKWOOL Vintermatte har en praktisk ru overflate. ROCKWOOL Vintermatte er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Vintermatten er formstabil, og belagt med en kraftig og vanntett plastfolie.



## ANVENDELSE

ROCKWOOL Vintermatte brukes til beskyttelse av nystøpt betong, konstruksjoner under oppføring, byggematerialer o.lign. Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

ROCKWOOL Vintermatte kan maksimalt tåle UV-bestråling i ett år. Når de ikke er i bruk bør de dekkes til.

## Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	NRF nr	Stk pr pall	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>2</sup> pr rull	Antall pr rull	NOBB nr
3000 x 1000 x 50	9415363	42	126	6	2	42881837

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.