M18 BSX-402C | M18™ SAWZALL® bajonettsag

Article: 4933447285



- REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både verktøy og batteri.
- Milwaukee®'s 4-pols motor leverer maksimal kraft med beste forhold mellom vekt og ytelse.
- Milwaukee® patentert FIXTEC system for enkelt og rask skifte av blad.
- Motvektsmekanisme for lave vibrasjoner på kun 15.2 m/s² ved saging i trebjelker.
- 28.6 mm slaglengde og 3 000 slag pr min for rask saging.
- Batteriindikator viser gjenværende driftstid.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.

	M18 BSX-402C
Lydtrykk (dB(A))	82,9
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3,0
Lydstryke målt nivå (dB(A))	93,9
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3,0
Vibrasjonsnivå ved skjæring i stolper (m/s²)	15,2
Vibrasjonsnivå ved skjæring i stolper feilmargin (m/s²)	1,5
Vibration sawing of wood [m|s²]	18,0
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²]	1,5
Maks. sagkapasitet i tre (mm)	300
Maks. sagkapasitet i stål (mm)	20
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)	25
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm)	25
Maks. sagdybde i metallrør (mm)	150
Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
Leveres i	Koffert
Medfølgende lader	80 min
Antall medfølgende batterier	2
Slagtall, ubelastet (slag/min)	3000
Artikkelnummer	4933447285
Vekt med batteri (kg)	4.0
Slaglengde (mm)	28.6