

FDV-dokumentasjon

Leca Lettklinker



Produkt

Produktbeskrivelse	<p>Leca Lettklinker er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Det er et tilnærmet kuleformet granulat med et tett keramisk skall omkring en porøs kjerne. Leca inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer og er fullstendig nøytralt. Materialets bestandighet mot kjemikalier kan sammenlignes med hardbrent tegl og glass, det er både frostsikkert og ubrennbar.</p> <p>Varianten Leca Iso 10-20 coates ved opplasting på bil. Coatingen er med på både å redusere kapillærsuget og støvingen ved blåsing. Coatingen inneholder ikke stoffer som står på SFT sin OBS-liste.</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utlegging	<p>Ved utlegging ivaretas materialets egenskaper best hvis den legges separat fra omkringliggende masser, være seg stedlige eller tilbakeførte. Dette gjøres best med fiberduk sideveis, over og/ eller under.</p> <p>Ved utlegging med blåsebil på steder med dårlig ventilasjon kan evt støvmasker og briller være hensiktsmessig beskyttelse. Ved denne type levering er det Leca Iso 10-20 som benyttes. Støving minimaliseres som resultat av coatingen den er innsatt med, se produktbeskrivelsen.</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behandling av avfall

Avfallskode og avfallsstoffnummer	<p>17 01 03 keramikk</p> <p>Materialet er imidlertid av en slik art at det i ren form kan gjenbrukes med sine gode egenskaper tilnærmet uendelig.</p>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no



Saint-Gobain Byggevarer as

Brobekkveien 84 • NO-0582 Oslo • P.O.Box 216 Alnabru • NO-0614 Oslo • Norway • Tel +47 22 88 77 00 • Fax +47 22 64 54 54
Invoice address: Saint-Gobain Byggevarer as • c/o Fakturamottak • P.O.Box 4080 Vika • NO-8608 Mo i Rana
Bank account 8101 19 23577 • Bank name Fokus Bank • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT

FDV-dokumentasjon

Leca Lettklinker



Entreprenør / utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Tegningsnummer/revisjon:	

Benyttede materialer

Leca Lettklinker	
0-32 mm	<input type="checkbox"/>
Iso 10-20	<input type="checkbox"/>
10-20 mm	<input type="checkbox"/>
4-10 mm	<input type="checkbox"/>
2-4 mm	<input type="checkbox"/>
0-4 mm	<input type="checkbox"/>

Utførelse

Blåst ut	<input type="checkbox"/>
Komprimert	<input type="checkbox"/>
Sjikt under Leca Lettklinker	
Sjikt på toppen av Leca Lettklinker	
Annet	



Saint-Gobain Byggevarer as

Brobekkveien 84 • NO-0582 Oslo • P.O.Box 216 Alnabru • NO-0614 Oslo • Norway • Tel +47 22 88 77 00 • Fax +47 22 64 54 54
Invoice address: Saint-Gobain Byggevarer as • c/o Fakturamottak • P.O.Box 4080 Vika • NO-8608 Mo i Rana
Bank account 8101 19 23577 • Bank name Fokus Bank • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT