



Icopal Easi Pour Brønn

Produktbeskrivelse

Icopal Easi Pour Brønn er en radonbrønn produsert av polyetylen med høy tetthet. Brønnen er produsert med forhåndsborede hull for tilkobling av 75 mm og 110 mm rør.

Bruksområde og -betingelser

Radonbrønnen monteres slik at toppen av brønnen flukter med toppen av pukklaget. En brønn dekker et areal på opptil 200m². Dersom grunnmuren er oppdelt i flere arealer av fundamenter monteres en brønn pr. oppdelt enhet.

Se NBI byggdetaljblad 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging* for beregning av kapasitet for større og mindre bygninger.

Tilbehør

- Easi radon brønn lokk.
- Icopal radonmansjett
- Easi-Pour Radon tettemasse
- Icopal Butyl Fugemasse

Avfallsbehandling

Icopal Easi Pour Brønn sorteres som hardplast på byggeplass. Produktet leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1722 | 0014 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 02 03

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Verdi	Enhet
Densitet materiale	0,944	g/cm ³
Plasttykkelse		
- middelvei	4,93	mm
- minimum	4	mm

Icopal Easi Pour Brønn

Mål av brønn

