



## Icopal Easi Pour Brønn

### Produktbeskrivelse

Icopal Easi Pour Brønn er en radonbrønn produsert av polyetylen med høy tetthet. Brønnen er produsert med forhåndsborede hull for tilkobling av 75 mm og 110 mm rør.

### Bruksområde og -betingelser

Radonbrønnen monteres slik at toppen av brønnen flukter med toppen av pukklaget. En brønn dekker et areal på opptil 200m<sup>2</sup>. Dersom grunnmuren er oppdelt i flere arealer av fundamenter monteres en brønn pr. oppdelt enhet.

Se NBI byggdetaljblad 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging* for beregning av kapasitet for større og mindre bygninger.

### Tilbehør

- Easi radon brønn lokk.
- Icopal radonmansjett
- Easi-Pour Radon tettemasse
- Icopal Butyl Fugemasse

### Avfallsbehandling

Icopal Easi Pour Brønn sorteres som hardplast på byggeplass. Produktet leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1722 | 0014 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 02 03

### Tekniske spesifikasjoner

| Egenskap           | Verdi | Enhet             |
|--------------------|-------|-------------------|
| Densitet materiale | 0,944 | g/cm <sup>3</sup> |
| Plasttykkelse      |       |                   |
| - middelvei        | 4,93  | mm                |
| - minimum          | 4     | mm                |

## Icopal Easi Pour Brønn

### Mål av brønn

