

# TF1 Total Filter Flushing Adapter

## 59980

- Enkel spyling med tilkobling via Fernox Total Filter TF1
- Gir full gjennomstrømming for optimal renseeffektivitet
- Fernox TF1 Flushing Adapter tåler inntil 85°C og er syrebestandig



For bruk med Powerflow Flushing Machine, gir dette adapteret enkel tilkobling til varmesystem heating system via et Fernox Total Filter, og gir full gjennomstrømming for optimal renseeffektivitet. TF1 Flushing Adapter bruker de samme tilkoblinger og ventiler som 22mm eller 28 mm Fernox TF1 Total Filter.

### Bruksveiledning

1. Lukk stengeventilene på Fernox TF1 Total Filter og fjern filteret, men la ventilene bli.
2. Bruk enten originale gummipakninger, eller erstatnings-pakninger som medfølger Fernox TF1 Flushing Adapter, og monter i stedet for filteret som vist i diagrammet.
3. Koble Powerflow Flushing Machine til Fernox TF1 Flushing Adapter. Bruk kun PLASTIC (PP) 3/4" innvendig gjengede mutterforing og tettinger, som levert med Fernox Powerflow Flushing Machine og Fernox TF1 Flushing Adapter. Sikre disse på slangene med skruklemmer.

Reservedeler for Fernox TF1 Flushing Adapter er tilgjengelige.

### Pakking, håndtering og sikkerhet

Individuelt pakket med instruksjoner inkludert. Ingen spesielle krav til lagring.

### Spesifikasjon

Ved forskriftsmessig bruk er Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter vedlikeholdsfritt. hen

**Enkeltvare**

Høyde mm	103
Bredde mm	140
Dybde mm	140
Vekt kg	0.310
Strekkode EAN	5014551599802

**Ytre kartong**

Ytre høyde mm	440
Ytre bredde mm	580
Ytre dybde mm	508
Ytre vekt kg	16.000
Transit Type OCU	CP1 1200 x 1000
Strekkode	N/A

**Last modification** 18-02-2021 (d/m/y)