

GLAVA DEKKMATTE

Matte av skummet polyetylen. For isolering og vern av nystøpte betongdekker.

Isolasjonsklasse: 33

Brannklasse: F



Dimensjon / beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB- nr	NRF- nr	Varenr
	stk	m2	m ³	stk	m2	m ³			
10 x 1600 x 50000 mm	1	80	1				24449993	9404400	439010

MONTERING / UTFØRELSE

Matte av ekstrudert polyetylenkum med lukket cellestruktur

Til frost beskyttelse av nystøpte betongdekker, byggematerialer, anleggsutstyr osv

Trekker ikke vann

Kan brukes mange ganger

Gode isoleringsegenskaper

Skjæres med kniv

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i , og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Varmeledningsevne: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

Cellestruktur: Lukkede celler

Densitet: 35 kg/ m³

Vannopptak: 0,5 % (volum %)

Aldringsbestandighet: 30 år

Temperaturområde: -60/ +60 °C

Vanndampmotsatnd: $4,78 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s Pa/ kg}$

MILJØPÅVIRKNING

Ekstrudert m/ Butangass(freonfritt)

HMS - REFERANSER

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no