


ProClamp Combi



Bruksområde

Et to-delt skruklammer egnet for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger. Kan benyttes både til horisontale og vertikale strekk. Spesielt egnet til MA-rør.

Beskrivelse

Leveres med kombi anslutningsmutter M8/M10.

Teknisk data

Materiale: Kaldvalset stål, elektroforsinket/ pregalvanisert, 12-20 µm.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [uttrekk]
12 – 58	1.0 kN
55 – 69	4.0 kN
70 – 114	4.5 kN
125 – 142	5.0 kN
160 – 170	7.0 kN

Arbeidslast er iberegnet sikkerhetsfaktor 2,5

Dimensjonsområde mm	Maks vrimoment anslutningsmutter
12 - 69	50 Nm
70 - 91	70 Nm
97 - 170	90 Nm

Dim. Område [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	Vekt [kg]	Vare- nummer
12-15	M8/M10	0,042	3447002
17-19	M8/M10	0,044	3447004
21-23	M8/M10	0,046	3447006
23-28	M8/M10	0,050	3447008
30-35	M8/M10	0,056	3447011
40-43	M8/M10	0,062	3447013
47-52	M8/M10	0,070	3447015
54-58	M8/M10	0,072	3447017
55-61	M8/M10	0,074	3447019
63-69	M8/M10	0,084	3447022
70-77	M8/M10	0,128	3447024
80-85	M8/M10	0,148	3447026
85-91	M8/M10	0,160	3447028
97-104	M8/M10	0,235	3447031
106-114	M8/M10	0,244	3447033
125-133	M8/M10	0,268	3447035
133-142	M8/M10	0,282	3447037
160-170	M8/M10	0,326	3447039