

# FAST

FAST FASTENING



## STOLPHÅLLARE CSU 48X40 CE

### Stolphållare CSU FAST CC

Stolphållare CSU används för ingjutning i betong vid infästning av stolpar, till exempelvis staket, pergola och carport. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får ej överstiga 50 mm. Armeringsjärnets längd är 250 mm. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. Till bulthålen används M12-bult.

Material: 5 mm stålplåt, varmförzinkad efter svetsning.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Bulthål: Ø 13,0 mm

### Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension mm	Bulthål mm	Antal/fp
<a href="#">833023</a>	CSU	48x40	13	15
<a href="#">833024</a>	CSU	73x40	13	10
<a href="#">833025</a>	CSU	90x90	13	5 #
<a href="#">833026</a>	CSU	98x50	13	15 #
<a href="#">833027</a>	CSU	100x90	13	10
<a href="#">833028</a>	CSU	115x90	13	5
<a href="#">833029</a>	CSU	123x90	13	5
<a href="#">833030</a>	CSU	140x90	13	5
<a href="#">833031</a>	CSU	148x90	13	5

Direktlänk: <http://www.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833023>