



We keep *your* promises!

FDV: RAW Grunnet og Malt Kledning

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Utvendig kledning produseres i gran. Produktet produseres iht NS 3186, ferdig grunnet og malt på 3 sider. Fordelen systembehandlet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert – og at det ikke blir "krympestriper" etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering. Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside.

NWP AB bruker Tikurilla (tikurilla.se), Pinja Protect GM for behandling.

Systembehandlet RAW kledning skal ferdigbehandles med topp strøk så snart som mulig - senest andra malesesong, avhengig klimaforhold. Den behandling som anvendes kan overmålas med andra färgtyper av hög kvalitet, för att uppnå garantien för RAW panel ställs särskilda krav.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Utvendig kledning bør rengjøres minimum hvert annet år. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med "husvask" eller "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og spyles med vann. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen. *Les bruksanvisningen på vaskemiddelet nøye.*

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En kniv kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er råttet. Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Skifte ut alt skadet tre ved råteangrep.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling. Endeveden bør alltid behandles ekstra godt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk stålbørste ved slitt treverk.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt. Produktet skal beskyttes mot fukt ved lagring. Övertäckning med tätsittande presenning är inte att rekommendera på grund av transpiration.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Denna farvtyp är Svanenmärkt..

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SUPPORT

Produsent	RAW A/S
Organisasjonsnr.	DK 55828415
Adresse	C. F. Richs Vej 115
Postnr. og poststed	2000 Frederiksberg, Denmark
Telefon	+45 8252 0000
E-post	own-brand@stargroupsourcing.com
Internettadresse	www.raw-products.info